



EDP-A2

Contrôleur pour électroaimant
Magnet Controller



Le contrôleur d'aimant parfait pour le déplacement et le triage efficace de matériel ferreux. Trois modes d'opération différents pour le collage/décollage et le triage. Installation facile, très durable et réparable, pas d'encapsulation à l'époxy. Pièces, support technique et service directement du manufacturier Canadien.

The magnet controller integrated for efficient ferrous material handling and sorting. Select among three operating modes for different lift/drop and sorting. Easy to install, very durable and repairable, no epoxy encapsulation. Parts, technical support and service direct from the Canadian manufacturer.

SPÉCIFICATIONS FRANÇAIS	VALEURS / VALUES	SPECIFICATIONS ENGLISH
VOLTAGE DE L'AIMANT	Max 230 VDC	MAGNET VOLTAGE
COURANT DE L'AIMANT	10-65 AMP	MAGNET CURRENT
PUISSANCE DE L'AIMANT	2-15 KW	MAGNET POWER
VOLTAGE DE L'ALTERNATEUR 1 PHASE	220-260 VAC	ALTERNATOR VOLTAGE
VOLTAGE DE L'ALTERNATEUR 3 PHASES	165-180 VAC	
FRÉQUENCE DE L'ALTERNATEUR	50-65 Hz	ALTERNATE FREQUENCY
DIMENSIONS IMPERIALES	12 ³ / ₄ x 17 ¹ / ₄ x 5 ⁷ / ₈ , 22 lbs	IMPERIAL DIMENSIONS
DIMENSIONS MÉTRIQUES	324mm x 438mm x 146mm, -10 kg	METRIC DIMENSIONS
PROTECTION DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES	Matérielle et logicielle / Hardware & Software	ELECTRONIC CIRCUIT PROTECTION

