



EDP-H2

**Contrôleur automatique
pour aimant hydraulique**



**Démagnétisation complète et automatique des aimants hydrauliques.
Détection intelligente de l'arrêt du générateur pour un décollage et un nettoyage complet de l'aimant.
Conçu, fabriqué et soutenu au Canada avec un service technique directement du manufacturier.**

**Fully automatic and complete demagnetization for hydraulic lifting magnets.
Intelligently detects complete generator shutdown to initiate a release cycle, ensuring the magnet is
completely cleaned without operator intervention.
Designed, manufactured, and supported in Canada with genuine parts, expert technical support, and factory-direct service.**

SPÉCIFICATIONS FRANÇAIS	VALEURS / VALUES	SPECIFICATIONS ENGLISH
VOLTAGE DE L'AIMANT	Max 230 VDC	MAGNET VOLTAGE
COURANT DE L'AIMANT	Max 55 AMP	MAGNET CURRENT
PUISSANCE DE L'AIMANT	Max 12.7 KW	MAGNET POWER
ALTERNATEUR 1 PHASE REQUIS	120-265 1ph VAC, 40-60 Hz	1 PHASE ALTERNATOR REQUIRED
ALTERNATEUR 3 PHASE REQUIS	165-180 3ph VAC, 40-60 Hz	3 PHASE ALTERNATOR REQUIRED
DIMENSIONS IMPERIALES	8 ^{11/16} x 14 ^{3/8} x 5 ^{1/2} , 9 lbs	IMPERIAL DIMENSIONS
DIMENSIONS MÉTRIQUES	220mm x 365mm x 140mm, 4 kg	METRIC DIMENSIONS

